

UP-K Contactdoos 2x 3x

installatiekanalen & vloerdozen

voor 2 en 3 RJ45 modules MS-K/KS-TS, schuine uitgang
DUITSE NORM



1



2



3

1 Contactdoos voor 2 modules MS-K/KS-TS,
met centraalplaat, zonder afdekraam
2 Contactdoos voor 3 modules MS-K/KS-TS,
met centraalplaat, zonder afdekraam

3 Afdekraam 1-voudig voor contactdozen

Beschrijving

Contactdozen voor de installatie van 2 en 3 afgeschermd RJ45 modules MS-K Plus 1/8 Cat.6A of KS-TS 1/8 Cat.6/EA .

Geschikt voor inbouw en montage in installatiekanalen evenals voor vloerdoosystemen.

In het geval van installatie in een inbouwdoos, gebruik dan de contactdozen met 2 poorten (figuur 1) !

Montageraam gemaakt van in onder druk gegoten zink - biedt de mogelijkheid voor aansluiting op een equipotentiaalverbinding van het gebouw.

De snap-in modules zijn eenvoudig te monteren in de contactdozen.

Ongebruikte poorten zijn bedekt met blindafdekkingen (metaal) die kunnen worden verwijderd.

De centraalplaat heeft een tekstveld met transparant deksel.

De zuivere witte versies worden geleverd met zuiver witte stofluikjes voor de vervanging van de grijze luikjes van de geïnstalleerde modules.

De montageramen van de contactdozen met 2 poorten kunnen samen worden gebruikt met alle gangbare TAE centraalplaten (voor meerdere modellen).

Levering zonder modules.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA afgeschermd

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]
440015	UP-K Contactdoos voor 2x MS-K 1/8, schuine uitgang, met centraalplaat (levering zonder afdekraam, modules)	oesterwit	0,04 kg
440027	UP-K Contactdoos voor 2x MS-K 1/8, schuine uitgang, met centraalplaat en 2 stofluikjes (zonder afdekraam, modules)	zuiver wit	0,03 kg
440028	UP-K Contactdoos voor 3x MS-K 1/8, schuine uitgang, met centraalplaat en 3 stofluikjes (zonder afdekraam, modules)	zuiver wit	0,04 kg