



### Algemeen

Artikelnummer	: 05060451
Kleur	: Zwart
Toepassing	: Data- Koper
Materiaal	: Plastic gemetalliseerd
Verpakking	: 1 stuk



### Omschrijving:

Cat.7 tot 600 MHz met IDC-aansluitingen.

De kabelverbinder kan worden gebruikt om installatiekabel te verlengen of voor het opnieuw verbinden van beschadigde kabels zonder een complete verbinding opnieuw te hoeven leggen.

De twee kabeluiteinden worden verbonden via geïsoleerde LSA stroken.

Alle standaard 4- of 8-aderige installatiekabels vanaf AWG 26-22 kunnen tot een manteldiameter van 10 mm in deze verbinder worden gemonteerd.

De behuizing is vanbinnen gemetalliseerd.

### Algemene info:

Ontwerp	Geschikt voor massieve aders AWG 26-22
Maximale kabel diameter	10mm
Max Voltage	1,5A
IP bescherming	IP20
Aansluit methode	LSA
Categorie	7
Kabeluitvoering	Rond





## Mechanische kenmerken

Materiaal behuizing	Plastic
Aarding contact	360 graden

## Dimensies

Contact weerstand	20 m $\Omega$
Diëlektrische weerstandsspanning	1000 V AC60Hz
Isolatie weerstand	500 M $\Omega$

2



Deze specificatie is eigendom van Redlink bv  
Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.  
De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.