



Algemeen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Kleur | : Zwart |
| Toepassing | : Data- koper/glas (binnen gebruik!) |
| Materiaal | : Metaal |
| Verpakking | : 1 converter |

Description

Autonegotiation and Auto MDI/MDI-X
 Diagnostic LEDs
 External power supply included
 Single use or in Chassis (artnr. 05067000)
 Metal housing (L x W x H): 94 x 71 x 26 mm

General data

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Managed | No |
| Layer 2 | No |
| RJ45-Port | 10/100/1000T |
| LWL-Port | SC 1000 LX |
| Mode | SM |
| Number of 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 1 |

Mechanical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Suitable for 19 inch mounting | No |
| Construction type | Single device |

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Height | 26.0 mm |
| Width | 71.0 mm |
| Depth | 94.0 mm |

Electrical characteristics

| | |
|---------------------|----|
| Power over Ethernet | No |
|---------------------|----|

Transmission characteristics

| | |
|------------------|---------|
| Ethernet | yes |
| Fast Ethernet | yes |
| Gigabit Ethernet | yes |
| Distance | 10000 m |

Available variants

Artnr. 05067020.MM Media Converter Gigabit MM 10/100/1000T - 1000BaseLX-SC

blijf een pro!

Lees ook de handleiding door ivm aansluiten en temperatuur/vochtigheid van de omgeving.

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv
 Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.
 De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

