


## Klemmenkast E30 - E90

Type Hercules klemmenkast



Hercules klemmenkast  
E30-E90



Hercules behuizing  
AHD E30-E90

### Beschrijving

Klemmenkasten of behuizingen voor sterk- en zwakstroominstallaties volgens DIN 4102-12 om commerciële distributie/aftakingsdozen te beschermen tegen de effecten van brand voor een periode van 30 of 90 minuten (functiebehoud E30 of E90), bv. voor installaties voor noodverlichting, voor alarmen en voor instructieaanwijzingen in geval van brand, brandalarmssystemen, etc&hellip;

### Toepassing

Hercules klemmenkasten of behuizingen E30-E90 kunnen worden gebruikt voor alle kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(ST)H FE180/E30-E90, JE-H(ST)HRH FE180/E30-E90.<br>De assemblageduur bedraagt ongeveer 10 minuten. De bevestigingsschroeven worden in een voorgeboord gat zonder pluggen ingedraaid. De wartels worden afgesloten met een vulstof voor bescherming tegen brand./p>

### Leveringsomvang

Hercules behuizing E30-E90, type AHD... met montagevijzen en bevestigingshoeken, patroon met brandwerende vulstof. Hercules klemkasten E30-E90, type HS... (sterkstroomklemkast) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, DIN-rail 35 x 7,5 x 250 mm. Hercules klemkasten E30-E90, type HI... (zwakstroomklemkasten) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, LSA-Plus-montagesysteem ... x 105 x 50 mm. (Quante: diepte 30 mm, rastermaat: 27.5 mm).

Hercules klemkasten E30-E90, type HS... (sterkstroomklemkast) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, DIN-rail 35 x 7,5 x 250 mm.

Hercules klemkasten E30-E90, type HI... (zwakstroomklemkasten) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, LSA-Plus-montagesysteem ... x 105 x 50 mm. (Quante: diepte 30 mm, rastermaat: 27.5 mm).

with mounting screws, cartridge of fire protection filler, top hat rail 35 x 7.5 x 250 mm.

Hercules distribution box E30-E90 Typ HI... (low current distribution box)

with mounting screws, cartridge of fire protection filler, QSA back mount frame ... x 105 x 50 mm. (Quante: depth 30 mm, pitch: 27.5 mm)

### Noot

Houd er rekening mee dat als gevolg van de selectiviteit van veiligheidscircuits of in geval van een vermindering van de kabeldoorsnede een overeenkomstige zekering moet worden geïnstalleerd.

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
301382	Hercules cover AHD E30-E90		12,75 kg	1 stk.
301375	Hercules distribution box E30-E90 with top hat rail		16,58 kg	1 stk.
301376	Hercules distribution box E30-E90 with top hat rail		20,06 kg	1 stk.
301377	Hercules klemmenkast E30-E90 met DIN Rail type hoedprofiel	600 mm x 380 mm x 220 mm	25,6 kg	1 stk.
301378	Hercules distribution box E30-E90 with QSA trough		18 kg	1 stk.
301379	Hercules distribution box E30-E90 with QSA trough		19,8 kg	1 stk.
301380	Hercules distribution box E30-E90 with QSA trough		26,5 kg	1 stk.



**DATWYLER**

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
1300467	Patroon SP met vulstof voor bescherming tegen brand (310 ml)		0,4 kg	400 g patroon

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:38