



KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E_A

RJ45 module, afgeschermd, Categorie 6/E_A



RJ45 module KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/EA



Beschrijving

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

De module KS-T ontworpen om het aansluiten van de draden en de installatietijden te verkorten. De module overtreft de eisen van de standaard IEC 60603-7-5 voor de hardware van aansluitingen in Cat.6 tot 250 MHz.

De module voldoet ook aan alle vereisten van een Klasse EA Kanaal tot 500 MHz wanneer gebruikt in combinatie met Cat.7 en Cat.7A datakabels.

Daarom is de module ook toepasbaar voor 10 Gigabit Ethernet transmissies overeenkomstig IEEE 802.3.

Bruikbaar voor Power over Ethernet Plus (PoE+) volgens IEEE 802.3at. Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen.

Compacte constructie voor een hoge pakkingsdichtheid in contactdozen / data aansluitdozen (tot 3 modules).

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdeler gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen.

Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig.

Trekontlasting door een kabelbinder.

De module is herbruikbaar.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C - +70 °C

Elektrische eigenschappen

EMC	geschermt
-----	-----------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC isolatieverplaatsingsklemmen
Massief koperdraad	0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)
Gestrande koperdraad	AWG26/7
Diameter over isolatie	0.70 mm - 1.40 mm
Herinschakelen	for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Herbruikbare	eenmalig

Normen / Standards

Cat./Class	Cat.6 / Class E _A (Channel) when used together with Cat.7 / 7 _A data cables
Connectorstandaard	IEC 60512-99-001, IEC 60603-7-5
Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
418054	RJ45 module KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/E _A afgeschermd	zilver	0,03 kg	10 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:35