

Cofix-contramoor



productbeschrijving:

Cofix-contramoor is een deelbare contramoor met metrisch schroefdraad van polyamide 66. Deze is halogeenvrij, niet-vlamverspreidend en verkrijgbaar in de kleur zwart.

Deze deelbare contramoor wordt met name gebruikt voor de deelbare COFIX-wartel. Het voordeel is de deelbaarheid van de contramoor.

Beschermklasse IP43 conform DIN EN 60529
 Temperatuurbestendigheid conform LV312-3:
 -40 °C tot + 120 °C, kortdurend tot +140 °C
 Ontvlambaarheid: UL 94 HB
 VDE 0605
 DIN EN 61386-23



art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal- breedte mm	schroefdraad	sw 1
491 12 101	10	100	0,100	8,0	M16x1,5	19
491 12 141	14	100	0,200	8,0	M20x1,5	27
491 12 201	20	50	0,200	9,0	M25x1,5	30
491 12 231	23	50	0,300	12,0	M32x1,5	36
491 12 371	37	25	0,250	15,0	M40x1,5	46
491 12 451	45	25	0,475	15,0	M50x1,5	55

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

Cofix-contramoor

materiaaleigenschappen			toepassingsgebied		
halogeenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	•	op stucwerk	machines	•
low smoke	DIN EN 61034-2		onder stucwerk	heet asfalt	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	•	op hout	in cementdekvloer	
uv-bestendig	DIN 53387		in de grond	in systeembouw	
highspeed			in beton	in de openlucht	

chemische eigenschappen	
bestand tegen	brandstoffen, minerale oliën, vetten, alkaliën en tegen de meest gebruikelijke oplosmiddelen
beperkt bestand tegen	logen, ook in een verdunde oplossing
niet bestand tegen	zuren, halogene en oxidatieve verbindingen

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

