

## CU 6002 4P

Datakabel, U/FTP, Categorie 6, AWG23, Euroklasse D<sub>ca</sub>



- 1 Binnengeleider: AWG23 blanke koperdraad
- 2 Geleider met PE geïsoleerd: 1.3 mm Ø
- 3 Afscherming per paar: folie van Al - PETP
- 4 Afvoerdraad: vertinde koperdraad
- 5 Buitenmantel: FRNC/LSOH orange RAL 2003



### Beschrijving

Elektrisch en mechanisch hoogwaardige Cat.6 datakabel &ndash; vervult de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 en EN 50288-5-1.

Goed afschermingseffect als gevolg van de individueel afschermde paren.

Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

### Toepassing

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse E toepassingen (250 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO / IEC 11801.

Geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

### Algemene eigenschappen


Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	0 °C - +50 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «additional text» «batch number» «meter marks»
Wire colour	white/blue white/orange white/green white/brown in accordance with IEC 60189 and IEC 60708

### Elektrische eigenschappen

Bedrijfscapaciteit	42 pF/m
Categorie	Cat.6
EMC	geschermt
Impedantie bij 100 MHz, $\pm 5\Omega$	100 $\Omega$
Koppelingdemping	55 dB
Lusweerstand bij 20 °C	150 $\Omega$ /km
Near end unbalance attenuation LCL at 1-600 MHz	40 dB
NVP %	79
Overdrachtsimpedantie 1/10/30 MHz	< 50/100/200 m $\Omega$ /m
Segregatieklasse	c

Vertraging scheeffrekking

5 ns/100 m



Frequentie [MHz]	Categorie	Verzwakking [dB]	NEXT [dB]	PS-NEXT [dB]	ACR-N [dB]	PS-ACR-N [dB]	ACR-F [dB]	Rendementsverlies [dB]
1		2,1	93	90	91	88	96	26
4		3,8	93	90	89	86	96	28
10		5,9	93	90	87	84	96	30
100	5e	19,8	93	90	73	70	74	30
250	6	30	83	80	53	50	56	27

## Mechanische eigenschappen

Minimale buiging tijdens installatie	56 mm
Minimale buigradius permanent	28 mm
Minimale pletweerstand / 10cm	1.000 N
Minimum aantal effecten	10
Solid / Flex	Eendradig (massief)
Treksterkte (4P)	95 N

## Normen / Standaards

Cat./Class	Cat 6 / Class E - limit values as specified by IEC 61156-5 and EN 50288-6-1 guaranteed
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Reactie op vuur (Euroklassen)	EN 13501-6
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Reactie op vuur	Dimensies n x p x [mm (AWG)]	Mantelkleur	Buitenmanteldiameter [mm]	Cu tarief [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Trekkraft [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpakkingseenheid
182936	CU 6002 4P	Dca-s2,d1,a1	4 x 2 x 0.55 (AWG23)	oranje	6,8	20,0	48	95	0,15	1000 m trommel
18293600DK	CU 6002 4P	Dca-s2,d1,a1	4 x 2 x 0.55 (AWG23)	oranje	6,8	20,0	48	95	0,15	1000 m trommel
18293600DL	CU 6002 4P	Dca-s2,d1,a1	4 x 2 x 0.55 (AWG23)	oranje	6,8	20,0	48	95	0,15	500 m trommel